


RESOR 
industrija komunalne opreme



Cisterna za gorivo





Cisterna za gorivo

Tehničke karakteristike

Oblik i zapremina rezervoara:

Koferast, 5.000 - 10.000 lit

Rezervoar tipski odobren

Jednokomoran, u skladu sa ADR zahtevima I sa ugrađenim valobranima

Poklopac rezervoara tipski odabran

Jednokomoran, u skladu sa ADR zahtevima I sa ugrađenim valobranima

Gazište na vrhu rezervoara, konstrukcija

Rebrasti AL lim

Istakanje goriva:

1.Gravitaciono 3"

2.Preko mernog uređaja :

- Automatskog pištolja sa crevom od 12-15m, na pneumatski pogonjenom dobošu, kapaciteta 120 lit/min

Pumpa za gorivo, sa grubim filterom I rasteretnim ventilom, regulišućeg kapaciteta:

350 lit/min

Tip pumpe, radni pritisak

Rotaciona krilna pumpa, 8bar

Pogon pumpe:

Hidraulični - pomoću hidro motora i hidraulične pumpe na PTO izlazu menjača

Spremišta na boku rezervoara za spiralna rebrasta creva sa crevima:

2 kom

Granica dozvoljene greške

± 0,5%

Maksimalni protok merne instalacije

220 lit/min

Najmanja isporuka u opsegu

Vmin=20-50 lit

Opseg radnih temperature merne tečnosti:

-10 oC ÷ +50 oC ili veći

Elektronsko brojilo sa kompenzacijom temperature goriva i:

-Separatorom vazduha

-Air check ventilom

-Filterom

-Pneumatskim dvostepenim ventilom za isporuku

-Štampačem

Spremište opreme (Merna grupa i instalacija doboši i ostala oprema):

-U kabinetu na zadnjem delu vozila

-Sa zaključavanjem vrata

Najmanja isporuka
u opsegu

Vmin=20-50 lit





Tip pumpe,
radni pritisak
8 bar

Pumpa za gorivo
350 lit/min



Zapremina rezervoara
**5.000 lit do
10.000 lit**



MODEL
CG

RESOR^oiko

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.
Industrija komunalne opreme
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
office@resor.rs

www.resor.rs



MODEL
F

MODEL
AF

MODEL
APK

MODEL
CV



Autosmečar



Autofekalac



Autopodizač kontejnera



Cisterna za pitku vodu

MODEL
S



Autosmečar



Cisterna za gorivo

MODEL
CPK